

HBL-IP69 Kenksmingoms Aplinkoms

Profesionalus sprendimas kenksmingų bei aukštų patalpų apšvietimui. Efektyvumas 145lm/W. Pritaikymas: sunkioji pramonė, aukštos temperatūros, sporto salių bei aikštelių apšvietimas, automobilių prekybos erdvės, bendroji pramonė, sandėliai, maisto perdirbimo pramonė. Dėl išlenkto korpuso dizaino nepraleidžia dulkių ir yra lengvai plaunamas aukšto slėgio vandens pistoletu.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥145 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	ELG
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP69
Atsparumo klasė	IK10
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +65°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-100NX-4S	100W	14500lm	φ450x170
HBL-150NX-4S	150W	21750lm	φ450x170
HBL-200NX-4S	200W	29000lm	φ450x170
HBL-240NX-4S	240W	34800lm	φ450x170