UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBL-K 190lm/W Didelio Efektyvumo

Didelio efektyvumo >190lm/W HBL šviestuvas - profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Šviestuvas gali būti komplektuojamas su reflektoriais.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥190 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis ADC12
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,98
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; ZigBee

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-100N9-9K	100W	19000lm	ф335x160
HBL-150N9-9K	150W	28500lm	ф377x169
HBL-200N9-9K	200W	38000lm	ф416x167
HBL-240N9-8K	240W	43200lm	ф416x167