

HBL-G IP65

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Galingumai nuo 200W iki 800W. Komplektacijoje SAMSUNG LED šviestukai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-200N6-1G	200W	22000lm	φ255x300
HBL-300N6-1G	300W	33000lm	φ255x330
HBL-400N6-1G	400W	44000lm	φ350x360
HBL-500N6-1G	500W	55000lm	φ350x390
HBL-600N6-1G	600W	66000lm	φ410x420
HBL-800N6-1G	800W	88000lm	φ450x450