

## PROŽEKTORIUS HBS-S 150LM/W

Modulinis, aukšto efektyvumo, >150lm/W, didelės galios prožektorius - profesionalus sprendimas sporto aikštynams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams standams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Komplektacijoje PHILIPS 3030 LED šviestukai, tačiau yra galimybė komplektuoti su PHILIPS 5050 arba CREE XPG3 šviestukais. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo bei modulio kampus.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥150 lm/W
Apšvietos kampas	8°; 20°; 40°; 60°; 90°; 120°; 140°x100°
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų tipas	3030; 5050

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-180V AC; 100-240V AC; 200-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,94
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	ELG

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100 000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +70°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBS-200N-5AS	200W	30000 lm	368	362x343x201	5,8
HBS-240N-5AS	240W	36000 lm	368	362x343x201	5,8
HBS-300N-5AS	300W	45000 lm	552	362x474x174	7,2
HBS-400N-5AS	400W	60000 lm	736	362x597x172	9,5
HBS-480N-5AS	480W	72000 lm	736	362x597x172	9,5
HBS-400N-5BS	400W	60000 lm	736	650x343x174	10,5
HBS-480N-5BS	480W	72000 lm	736	650x343x174	10,5
HBS-600N-5AS	600W	90000 lm	1104	362x961x172	16,5
HBS-720N-5AS	720W	108000 lm	1104	362x961x172	16,5
HBS-600N-5BS	600W	90000 lm	1104	362x961x172	13,5

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBS-720N-5BS	720W	108000lm	1104	362x961x172	13,5
HBS-800N-5BS	800W	120000 lm	1472	650x597x174	18
HBS-960N-5BS	960W	144000 lm	1472	650x597x174	18
HBS-120N-5BS	1200W	180000 lm	1840	650x729x174	27
HBS-150N-5BS	1500W	216000 lm	2208	650x861x174	33