


PROŽEKTORIUS HBS-S 150LM/W

Modulinis, aukšto efektyvumo, >150lm/W, didelės galios prožektorius - profesionalus sprendimas sporto aikštynams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams standams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Komplektacijoje PHILIPS 3030 LED šviestukai, tačiau yra galimybė komplektuoti su PHILIPS 5050 arba CREE XPG3 šviestukais. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo bei modulio kampus.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|--|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥150 lm/W |
| Apšvietos kampas | 8°; 20°; 40°; 60°; 90°; 120°; 140°x100° |
| Šviesos spalva (CCT) | 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70; RA≥80 |
| Akinimo koeficientas (UGR) | <20 |
| LED šviestukų tipas | 3030; 5050 |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Naudojama įtampa | 100-180V AC; 100-240V AC; 200-305V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,94 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL |
| Maitinimo šaltinio modelis | ELG |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|------------|
| Apsaugos klasė | IP65; IP66 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h; ≥100 000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +70°C |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| HBS-200N-5AS | 200W | 30000 lm | 368 | 362x343x201 | 5,8 |
| HBS-240N-5AS | 240W | 36000 lm | 368 | 362x343x201 | 5,8 |
| HBS-300N-5AS | 300W | 45000 lm | 552 | 362x474x174 | 7,2 |
| HBS-400N-5AS | 400W | 60000 lm | 736 | 362x597x172 | 9,5 |
| HBS-400N-5BS | 400W | 60000 lm | 736 | 650x343x174 | 10,5 |
| HBS-480N-5AS | 480W | 72000 lm | 736 | 362x597x172 | 9,5 |
| HBS-480N-5BS | 480W | 72000 lm | 736 | 650x343x174 | 10,5 |
| HBS-600N-5AS | 600W | 90000 lm | 1104 | 362x961x172 | 16,5 |
| HBS-600N-5BS | 600W | 90000 lm | 1104 | 362x961x172 | 13,5 |
| HBS-720N-5AS | 720W | 108000 lm | 1104 | 362x961x172 | 16,5 |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| HBS-720N-5BS | 720W | 108000lm | 1104 | 362x961x172 | 13,5 |
| HBS-800N-5BS | 800W | 120000 lm | 1472 | 650x597x174 | 18 |
| HBS-960N-5BS | 960W | 144000 lm | 1472 | 650x597x174 | 18 |
| HBS-120N-5BS | 1200W | 180000 lm | 1840 | 650x729x174 | 27 |
| HBS-150N-5BS | 1500W | 216000 lm | 2208 | 650x861x174 | 33 |