UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-17

PROŽEKTORIUS HBS-B 160LM/W

Didelio efektyvumo >160lm/W šviestuvas profesionalus sprendimas sporto salėms ir aikštynams. Lengvai montuojama konstrukcija ir patogus šviestuvo padėties reguliavimas.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 30°; 100°x60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC; 277-480V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; 1-10V; DALI
Apsauga nuo viršįtampių	20kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBS-400NB6-B	400W	64000 lm	670x403x326
HBS-500NB6-B	500W	80000 lm	670x403x326
HBS-800NB6-B	800W	128000 lm	670x773x326
HBS-100NB6-B	1000W	160000 lm	670x773x326