


Akcentinis Šviestuvas-IP65 K

Akcentinis šviestuvas (Downlight) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Atsparus vandeniui IP65. Korpuso spalvos: balta, juoda, sidabrinė.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Bendras harmoninis iškraipymas	<10% (THD); <20% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; LIFUD
Maitinimo šaltinio efektyvumas	>90%
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR- 09N0X5DK	9W	900 lm	φ90	φ103x58
DSR- 15N0X5DK	15W	1500 lm	φ125-135	φ144x71
DSR- 20N0X5DK	20W	2000 lm	φ125-135	φ144x71
DSR- 20N0X5DK+	20W	2000 lm	φ160-175	φ183x80
DSR- 30N0X5DK	30W	3000 lm	φ160-175	φ183x80
DSR- 40N0X5DK	40W	4000 lm	φ160-175	φ183x80
DSR- 30N0X5DK+	30W	3000 lm	φ200x215	φ226x96
DSR- 40N0X5DK+	40W	4000 lm	φ200x215	φ226x96
DSR- 50N0X5DK	50W	5000 lm	φ200x215	φ226x96