

## TRI-PROOF-H NEW



Puikiai pasiteisinęs, patikimas Tri-proof šviestuvai, profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Gali būti šiuo efektyvumu: 140lm/W; 180lm/W. Šviestuvai gali būti komplektuojami su judesio jutikliu, dienos šviesos jutikliu, avariniu moduli. Korpusas galimas skaidrus arba matinis. Atsparus dulkei, drėgmei, vandeniui, IP65.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W; 170 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥83
LED šviestukų tipas	2835

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis 6063 + PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +60°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0620N-4-M	20W	2800 lm	600x76x67
TP-0620N-7-M	20W	3400 lm	600x76x67
TP-1230N-4-M	30W	4200 lm	1200x76x67
TP-1230N-7-M	30W	5100 lm	1200x76x67
TP-1240N-4-M	40W	5600 lm	1200x76x67
TP-1240N-7-M	40W	6800 lm	1200x76x67
TP-1260N-4-M	60W	8400 lm	1200x76x67
TP-1260N-7-M	60W	10200 lm	1200x76x67
TP-1560N-4-M	60W	8400 lm	1500x76x67
TP-1560N-7-M	60W	10200 lm	1500x76x67
TP-1580N-4-M	80W	11200 lm	1500x76x67
TP-1580N-7-M	80W	13600 lm	1500x76x67