UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

TRI-PROOF-H NEW

180 [lm/W] | 100-277 V AC | > 50000 h | IK08 | 1-10 v Dimmers | IP66 | RoHS | CE

Puikiai pasiteisinęs, patikimas Tri-proof šviestuvas, profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Gali būti šių efektyvumų: 140lm/W- 180lm/W. Šviestuvas gali būti komplektuojamas su judesio jutikliu, dienos šviesos jutikliu, avariniu moduliu. Korpusas galimas skaidrus arba matinis. Atsparus dulkėms, drėgmei, vandeniui, IP65;IP66.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W; 170 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥83
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis 6063 + PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +60°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0620N-4-M	20W	2800 lm	600x76x67
TP-0620N-7-M	20W	3400 lm	600x76x67
TP-1230N-4-M	30W	4200 lm	1200x76x67
TP-1230N-7-M	30W	5100 lm	1200x76x67
TP-1240N-4-M	40W	5600 lm	1200x76x67
TP-1240N-7-M	40W	6800 lm	1200x76x67
TP-1260N-4-M	60W	8400 lm	1200x76x67
TP-1260N-7-M	60W	10200 lm	1200x76x67
TP-1560N-4-M	60W	8400 lm	1500x76x67
TP-1560N-7-M	60W	10200 lm	1500x76x67
TP-1580N-4-M	80W	11200 lm	1500x76x67
TP-1580N-7-M	80W	13600 lm	1500x76x67