

## Paviršinis Šviestuvas S IP44

IP44 apsaugos klasės šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, praėjimo zonose. Platus galios pasirinkimas: nuo 12W iki 32W. Gali būti komplektuojama su dienos šviesos, judesio davikliais, avariniu moduliui.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis+PC
Korpuso Spalva	Balta
Sertifikatai	CE; ROHS

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-12NPW4-S	12W	1020 lm	280x95
CL-18NPW4-S	18W	1530 lm	360x105
CL-22NPW4-S	22W	1870 lm	410x115
CL-32NPW4-S	32W	2720 lm	410x115
CL-12NPW4MS	12W	1020 lm	280x95
CL-18NPW4MS	18W	1530 lm	360x105
CL-22NPW4MS	22W	1870 lm	410x115
CL-32NPW4MS	32W	2720 lm	410x115
CL-12NPW4ES	12W	1020 lm	280x95
CL-18NPW4ES	18W	1530 lm	360x105
CL-22NPW4ES	22W	1870 lm	410x115
CL-32NPW4ES	32W	2720 lm	410x115