

HBL-UFO AD IP65 Aukštoms Patalpoms

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Šviesos efektyvumas 130 lm/W. Šviestuvas gali būti komplektuojamas su reflektoriais PC 70°, AL 60°/ 90°. Taip pat šviestuvas gali būti komplektuojamas su reguliuojama tvirtinimo jungtimi.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥150 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 70°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Įtampa po maitinimo šaltinio	28.8-48V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	≥ 50.000 h (T=30°C @ L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HB4-100NW AD	100W	13000 lm	Φ252x180	3,4
HB4-150NW AD	150W	19500 lm	Φ252x180	3,7
HB4-200NW AD	200W	26000 lm	Φ280x200	6,3