UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

Juostinis šviestuvas IP65 nuo 30cm iki 120cm

Paprasto paviršinio montavimo juostinis šviestuvas skirtas apšviesti erdvėms nedideliame aukštyje IP65. Galimi ilgiai nuo 30cm iki 120cm.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Korpusas	Aliuminis + PC
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
WT-0310WN5	10W	1000 lm	50	300x46x84
WT-0610WN5	10W	1000 lm	50	600x46x84
WT-0620WN5	20W	2000 lm	100	600x46x84
WT-0930WN5	30W	3000 lm	150	900x46x84
WT-1240WN5	40W	4000 lm	200	1200x46x84
WT-1560WN5	60W	6000 lm	300	1500x46x84