UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-14

Maitinimo Šaltinis (12V/24V) PT

Maitinimo Šaltiniai LED Juostai









Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-260V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC; 24V DC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Naudojama įtampa
MLD-060W12PT	60W	110x80x35		12V
MLD-100W12PT	100W	130x98x40	0,320	12V
MLD-100W24PT	100W	130x98x40	0,320	24V
MLD-150W12PT	150W	160x98x50	0,400	12V
MLD-150W24PT	150W	160x98x50	0,400	24V
MLD-200W12PT	200W	160x98x50	0,500	12V
MLD-200W24PT	200W	160x98x50	0,500	24V
MLD-250W12PT	250W	160x98x50	0,570	12V
MLD-250W24PT	250W	160x98x50	0,570	24V
MLD-400W12PT	400W	200x110x50	0,600	12V
MLD-400W24PT	400W	200x110x50	0,600	24V