

Akcentinis Šviestuvas-COB IP54 UGR<19

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu (UGR<19) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Korpuso spalvos: balta, juoda.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	24°; 36°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	COB

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; TRIDONIC; MEANWELL
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)
DCR-10NW61-U	10W	1100 lm	Ø82-88
DCR-10NW61-BU	10W	1100 lm	Ø90-95
DCR-10NW61-LU	10W	1100 lm	Ø125-135
DCR-13NW61-U	13W	1430 lm	Ø90-95
DCR-18NW61-U	18W	1980 lm	Ø125-135
DCR-18NW61-BU	18W	1980 lm	Ø150-165
DCR-18NW61-LU	18W	1980 lm	Ø200-210
DCR-25NW61-U	25W	2750 lm	Ø125-135
DCR-25NW61-BU	25W	2750 lm	Ø150-165
DCR-25NW61-LU	25W	2750 lm	Ø200-210
DCR-35NW61-BU	35W	3850 lm	Ø150-165
DCR-35NW61-LU	35W	3850 lm	Ø200-210