

Šviestuvai po vandeniu "Pool-2"

Puikus sprendimas apšviesti baseinus arba tam tikras zonas įleidžiant šviestuvą į grindinį. IP68. Platus šviesos spalvos spektro pasirinkimas: nuo 2700K iki 6500K, Raudona, Žalia, Mėlyna, RGB.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 45°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700-6500K; R; G; B; RGB
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; OSRAM

Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP68
Korpusas	304 Aliuminis+Grūdintas stiklas
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Angos dydis (mm)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
UWR-03X1NXRL	3x1W	300 lm	3	Φ90	φ100x75	0,55
UWR-06X1NXRL	6x1W	600 lm	6	Φ115	φ125x110	0,80
UWR-09X1NXRL	9x1W	900 lm	9	Φ140	φ150x100	1,1
UWR-12X1NXRL	12x1W	1200 lm	12	Φ140	φ150x100	1,1
UWR-15X1NXRL	15x1W	1500 lm	15	Φ170	φ180x110	1,8
UWR-18X1NXRL	18x1W	1800 lm	18	Φ170	φ180x110	1,8
UWR-24X1NXRL	24x1W	2400 lm	24	Φ200	φ210x130	2
UWR-55X0NRRG	55W	5500 lm	60	Φ330	φ350x180	5,3
UWR-60X0NRRG	60W	6000 lm	60	Φ330	φ350x180	5,3