

## Akcentinis Šviestuvas-SMD IP54 UGR<19

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu (UGR<19) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Korpuso spalvos: balta, juoda. Šviestuvas turi funkciją, kurios pagalba galima keisti šviesos spektrą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	80°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; TRIDONIC; MEANWELL
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta-RAL9016; Juoda-RAL9005
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
DSR-18N-W4DU	18W	1800 lm	φ125-135	φ145x78	0,45
DSR-18N-W4DU+	18W	1800 lm	φ150-165	φ172x90	0,665
DSR-25N-W4DU	25W	2500 lm	φ150-165	φ172x90	0,665
DSR-25N-W4DU+	25W	2500 lm	φ200-210	φ228x99	1,08
DSR-35N-W4DU	35W	3500 lm	φ200-210	φ228x99	1,08