UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Maitinimo Šaltinis (12V/24V) Pailgas CT

Maitinimo šaltiniai LED juostai, pailgo korpuso









Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	170-260V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC; 24V DC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Naudojama įtampa
MLD-100W12CT	100W	188x46x36	0,260	12V
MLD-100W24CT	100W	188x46x36	0,260	24V
MLD-120W12CT	120W	188x46x36		12V
MLD-150W12CT	150W	200x58x38	0,390	12V
MLD-150W24CT	150W	200x58x38	0,390	24V
MLD-200W12CT	200W	224x71x40	0,650	12V
MLD-200W24CT	200W	224x71x40	0,650	24V
MLD-350W12CT	350W	224x68x45	0,650	12V
MLD-350W24CT	350W	224x68x45	0,650	24V