UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Maitinimo Šaltinis (12V/24V) IP67 LT

Maitinimo Šaltiniai atsparūs vandeniui su IP67 reitingu, skirti LED Juostai







Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP67
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	170-260V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	12V DC; 24V DC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Naudojama įtampa
MLD-60W12LT	60W	170x53x33	0,52	12V
MLD-60W24LT	60W	170x53x33	0,52	24V
MLD-100W12LT	100W	210x69x39	1,04	12V
MLD-100W24LT	100W	210x69x39	1,04	24V
MLD-150W12LT	150W	240x69x39	1,2	12V
MLD-150W24LT	150W	240x69x39	1,2	24V
MLD-200W12LT	200W	236x123x60	2,6	12V
MLD-200W24LT	200W	236x123x60	2,6	24V
MLD-250W12LT	250W	236x123x60	2,6	12V
MLD-250W24LT	250W	236x123x60	2,6	24V