

## Sieninis Šviestuvas-P 100lm/W IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Standartinėje komplektacijoje korpuso spalva - tamsi bronz. Balta ir juoda pagal specialų užsakymą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų gamintojas	LG

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	120-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Bendras harmoninis iškraipymas	>20%

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-45NX5-P	45W	4500 lm	360x290x230
WW-60NX5-P	60W	6000 lm	360x290x230
WW-75NX5-P	75W	7500 lm	360x290x230

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis + Grūdintas stiklas
Korpuso Spalva	Tamsi bronz; Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +55°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V
Apsauga nuo viršįtampių	10kV