

Akcentinis Šviestuvas-SMD IP44

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu ($UGR < 19$) puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥ 110 lm/W |
| Apšvietos kampas | 110° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | $RA \geq 80$ |
| Akinimo koeficientas (UGR) | < 19 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR; PHILIPS |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | TRIDONIC; PHILIPS |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 3 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|-------------------------|--------------|
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; TRIAC |
|-------------------------|--------------|

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| DSR-12N1X4DB | 12W | 1320 lm | $\phi 120$ | $\phi 135 \times 80$ |
| DSR-20N1X4DB | 20W | 2200 lm | $\phi 140$ | $\phi 170 \times 80$ |
| DSR-30N1X4DB | 30W | 3300 lm | $\phi 165$ | $\phi 190 \times 80$ |
| DSR-50N1X4DB | 50W | 5500 lm | $\phi 205$ | $\phi 230 \times 80$ |