

## Akcentinis Šviestuvas-COB IP44

Akcentinis šviestuvas (Downlight) puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥100 lm/W                  |
| Apšvietos kampas              | 40°                        |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥90               |
| LED šviestukų tipas           | COB                        |
| LED šviestukų gamintojas      | CREE; CITIZEN; EPISTAR     |

### Elektriniai duomenys

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Naudojama įtampa     | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,50      |

### Bendrieji parametrai

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Apsaugos klasė | IP54             |
| Korpusas       | Aliuminis        |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda     |
| Garantija      | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai   | CE; ROHS         |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +40°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 0-10V; DALI; TRIAC  |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DCR-07NW4-CB | 7W    | 700 lm          | φ80                   | φ95x48     |
| DCR-10NW4-CB | 10W   | 1000 lm         | φ100                  | φ117x60    |
| DCR-15NW4-CB | 15W   | 1500 lm         | φ120                  | φ136x72    |
| DCR-25NW4-CB | 25W   | 2500 lm         | φ140                  | φ165x80    |
| DCR-35NW4-CB | 35W   | 3500 lm         | φ170                  | φ198x95    |
| DCR-45NW4-CB | 45W   | 4500 lm         | φ200                  | φ220x103   |