

Akcentinis šviestuvas "GRILL" IP20 CRI>80

Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai "GRILL" modelio šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Šviesos srautas >85lm/W. IP20.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	CREE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
------------------------------	---------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCS-10N-XXDX	10W	850 lm	φ105x105	120x120x106
DCS-20N-XXDX	20W (2x10)	1700 lm	φ206x105	221x120x106
DCS-30N-XXDX	30W (3x10)	2550 lm	φ294x105	308x120x106