

Sieninis Šviestuvas "WALL-1" IP65



IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-1" puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	70°; 80°; 160°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	60000h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-12XX57X-K	12W	960 lm	122x122x57
WW-15XX58X-K	15W	1200 lm	208x104x53
WW-20XX5-X-K	20W	1800 lm	180x180x58
WW-30XX5-X-K	30W (2X15)	2000 lm	207x107x43