


## Sieninis Šviestuvas "WALL-1" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-1" puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Apšvietos kampai 12W-73°, 15W-78°; 30W-159°.



### Šviesos charakteristikos

Apšvietos kampas	73°; 80°; 160°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-12XX57X-K	12W	420 lm	122x122x57
WW-15XX58X-K	15W	550 lm	208x104x53
WW-30XX5-X-K	30W (2X15)	906 lm	207x107x43