



Akcentinis Virštinkinis "SURF-1" IP54

Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvai gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui. Montavimo būdai: paviršinis arba paviršinis-pakabinamas su specialiu laikikliu. Forma: apvali arba kvadrato.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	20°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	PHILIPS; HONGLI

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; LIFUD

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCRM07N-XXDH	7W	700 lm	Φ90x90
DCRM12N-XXDH	12W	1200 lm	Φ110x120
DCRM20N-XXDH	20W	2000 lm	Φ130x152
DCRM30N-XXDH	30W	3000 lm	Φ170x185
DCRM40N-XXDH	40W	4000 lm	Φ193x193
DCSM10N-XXDH	12W	1200 lm	90x90x90
DCSM20N-XXDH	20W	2000 lm	110x110x120
DCSM30N-XXDH	30W	3000 lm	130x130x135
DCSM40N-XXDH	40W	4000 lm	160x160x165