

Akcentinis virštinkinis 120 lm/W IP54



Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvai gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui. Montavimo būdai: paviršinis arba paviršinis-pakabinamas su specialiu laikikliu. Forma: apvali arba kvadrato.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	≤3

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Bendras harmoninis iškraipymas	<% (THD)15
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD
Maitinimo šaltinio efektyvumas	≥90% @230Vac
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	85°C @750mA 10000Hrs 96.5%
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +60°C
Leistina aplinkos drėgmė	20-90%RH
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCRM07NW-2-H	7W	700 lm	Φ90x90
DCRM12NW-2-H	12W	1200 lm	Φ110x120
DCRM20NW-2-H	20W	2000 lm	Φ130x152
DCRM30NW-2-H	30W	3000 lm	Φ170x185
DCRM40NW-2-H	40W	4000 lm	Φ193x193
DCSM12NW-2-H	12W	1200 lm	90x90x90
DCSM20NW-2-H	20W	2000 lm	110x110x120
DCSM30NW-2-H	30W	3000 lm	130x130x135
DCSM40NW-2-H	40W	4000 lm	160x160x165