

Akcentinis Virštinkinis "SURF-2" IP20

Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvai gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui. Montavimo būdas paviršinis. Forma: apvali arba kvadrato.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	40°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-7000K
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	CREE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DSCM10N2X4-W	10W	1200 lm	80x80x103
DSCM15N2X4-W	15W	1800 lm	100x100x112
DSCM20N2X4-W	20W	2400 lm	120x120x133
DSCM30N2X4-W	30W	3600 lm	150x150x143

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
------------------------------	---------------------