

GATVĖS ŠVIESTUVAS T12 10 METŲ GARANTIJA

Gatvės šviestuvai >130lm/W, kuriame naudojami Luxeon SMD5050 LED šviestukai profesionalus sprendimas gatvių apšvietimui. Ilgas tarnavimo laikas >100000 h (L90B10). Labai platus optikos apšvietimo kampų pasirinkimas. Specialus laikiklis leidžia kęsti šviestuvo kampą + - 15°. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu. ENEC sertifikatas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W; ≥145 lm/W
Apšvietos kampas	150°x45°; 150°x65°; 140°x60°; 155°x50°; 160°x70°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	5050
LED šviestukų gamintojas	LUXEON

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; PHILIPS; INVENTRONICS; MOSO
Šviestuvo elektros saugos klasė	I, II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP68
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas stiklas
Korpuso Spalva	Pilka; Juoda; Balta
Garantija	10 metų
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
ST-030N-GC3H	30W	4350 lm	630x330x150	6,1
ST-040N-GC3H	40W	6000 lm	630x330x150	6,1
ST-050N-GC3H	50W	7500 lm	630x330x150	6,1
ST-060N-GC3H	60W	8700 lm	630x330x150	6,1
ST-080N-GC3H	80W	12400 lm	755x330x150	7,9
ST-100N-GC3H	100W	15500 lm	755x330x150	7,9
ST-120N-GC3H	120W	17400 lm	755x330x150	7,9
ST-150N-GC3H	160W	24800 lm	880x470x155	13,1
ST-200N-GC3H	200W	29000 lm	880x470x155	13,1
ST-240N-GC3H	240W	34800 lm	880x470x155	13,1