UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PROŽEKTORIUS HBS-E 140LM/W

Modulinis >140lm/W, didelės galios prožektorius su žemu akinimo koeficientu – profesionalus sprendimas sporto aikštynams, teniso kortams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams stendams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo kampus. Didelis apšvietos kampų pasirinkimas (11 variantų). Šviestuvo optika – antivandalinis polikarbonatas su UV apsauga pagal UL746C reikalavimus.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥140 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 50°; 90°; 110°; 150°; 60°x100°; 60°x150°; 30°x100°; 70°x130°; 70°x135°; 73°x133°; 75°x145°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	CREE; PHILIPS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta, Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Svoris (kg)
HBS-050N-4-E	50W	6500 lm	2
HBS-100N-4-E	100W	14000 lm	3
HBS-150N-4-E	150W	21000 lm	4
HBS-200N-4-E	200W	28000 lm	5
HBS-240N-4-E	240W	36000 lm	6
HBS-300N-4-E	300W	42000 lm	8
HBS-400N-3-E	400W	50000 lm	8
HBS-500N-3-E	500W	65000 lm	16
HBS-600N-3-E	600W	78000 lm	21