

HBO-A >165lm/W

Profesionalus sprendimas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sandėliams, gamybinėms patalpoms, logistikos įmonėms, mažmeninės prekybos salėms, pramogų parkams, sporto arenoms. 4 variantai šviesos sklaidos kampų pasirinkimui. ENEC sertifikatas.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|--|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥165 lm/W |
| Apšvietos kampas | 90°; 50°x90°; 30°x70°; 40°x120°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70; RA≥80 |
| LED šviestukų gamintojas | NICHIA |

Elektriniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,93 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL; SOSEN |
| Maitinimo šaltinio modelis | ELG |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis + PC |
| Korpuso spalva | Juoda; Balta; Juoda + Raudona |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS; ENEC |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +50°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 1-10V; DALI; ZigBee; Microwave |
| Apsauga nuo viršįtampių | 2kV; 4kV |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------|
| HBO-060NX-6A | 60W | 9900 lm | 486x137x102 | 3,4 |
| HBO-090NX-6A | 90W | 14850 lm | 718x137x102 | 4,7 |
| HBO-120NX-6A | 120W | 19800 lm | 948x137x102 | 5,7 |
| HBO-150NX-6A | 150W | 24750 lm | 1178x137x102 | 6,9 |
| HBO-180NX-6A | 180W | 29700 lm | 718x275x102 | 8,5 |