

Sieninis Šviestuvas "WALL-2" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-2" puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviesos spalva (CCT)	2700-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
------------------	------------

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	\geq 35000 h
--------------------------	----------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-06NX5-D-B	6W	540 lm	100x100x100
WW-12NX5-D-B	12W	1080 lm	100x100x100
WW-06NX5-D-B	6W	540 lm	205x85x85
WW-12NX5-D-B	12W	1080 lm	205x85x85
WW-05NX5-D-B	5W	450 lm	65x80x80
WW-10NX5-D-B	10W(2x5)	1800 lm	65x90x150