

## SIENINIS FASADO ŠVIESTUVAS - "LINE-2" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvai puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Spalvos spektro pasirinkimai: 3000K, 4000K, 6000K, Raudona, Žalia, Mėlyna, Geltona.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 30°; 45°; 60°; 90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K; R; G; B; Y
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	24V DC
------------------	--------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-18NG5-X-B	18W	1440 lm	1000x47x35
WW-24NG5-X-B	24W	1920 lm	1000x47x35
WW-36NG5-X-B	36W	2880 lm	1000x47x35

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------