

SIENINIS FASADO ŠVIESTUVAS - "LINE-2" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvai puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Spalvos spektro pasirinkimai: 3000K, 4000K, 6000K, Raudona, Žalia, Mėlyna, Geltona.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥80 lm/W |
| Apšvietos kampas | 15°; 30°; 45°; 60°; 90° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K; R; G; B; Y |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------|--------|
| Naudojama įtampa | 24V DC |
|------------------|--------|

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|------------|
| WW-18NG5-X-B | 18W | 1440 lm | 1000x47x35 |
| WW-24NG5-X-B | 24W | 1920 lm | 1000x47x35 |
| WW-36NG5-X-B | 36W | 2880 lm | 1000x47x35 |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|-----------|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 3 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|--------------------------|----------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥35000 h |
|--------------------------|----------|