

AKCENTINIS -R (TRACKLIGHT) CRI>90

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA>90 puikiai tinka prekybiniams plotams, viešoms ar privačioms erdvėms, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams. Baltos arba juodos korpuso spalvos akcentiniai šviestuvai montuojami į standartinius bėgelius. Daugiau nei 50 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Su įspūdingu 90° vertikaliu ir 350° horizontaliu pasukimu leidžia fokusuoti apšvietimą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 20°; 36°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
LED šviestukų tipas	COB

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-20NW3-RR	20W	1700 lm	95x95x38
TCL-20NW3-SR	20W	1700 lm	φ100X38
TCL-20NW3-CR	20W	1700 lm	φ93X38

Bendrieji parametrai

Korpuso Forma	Apvali; Kvadratinė, Cilindro
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; TRIAC