UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-22

# Sieninis Šviestuvas "WALL-3" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-3" šviečiantis viršus/apačia,  puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥80 lm/W; 120lm/W |
| Apšvietos kampas | 40° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65; IP66 |
| Atsparumo klasė | IK07 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Juoda; Pilka |
| Garantija | 3 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0.9 |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | I |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥35000 h; ≥50000 |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| WW-03NX5-S-K | 3W | 240 lm | ф65X160 |
| WW-05NX5-D-K | 5W | 600 lm | ф65x160 |
| WW-06NX5-D-K | 6W | 480 lm | ф65x160 |
| WW-06NX5-S-K | 6W | 480 lm | ф90x160 |
| WW-07NX5-D-K | 7W | 840 lm | ф90x160 |
| WW-09NX5-S-K | 9W | 720 lm | ф108x200 |
| WW-11NX5-D-K | 11W | 1320 lm | ф108x200 |
| WW-12NX5-D-K | 12W | 960 m | ф90x260 |
| WW-12NX5-S-K | 12W | 960 lm | ф108x200 |
| WW-15NX5-S-K | 15W | 1200 lm | ф145x200 |
| WW-18NX5-D-K | 18W | 1440 lm | ф108x300 |
| WW-18NX5-S-K | 18W | 1440 lm | ф145x200 |
| WW-24NX5-D-K | 24W | 1920 lm | ф108x300 |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| WW-30NX5-D-K | 30W | 2400 lm | ϕ145x300 |
| WW-36NX5-D-K | 36W | 2880 lm | ϕ145x300 |