

## Sieninis Šviestuvas "WALL-3" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-3" šviečiantis viršus/apacia, puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W; 120lm/W
Apšvietos kampas	40°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h; ≥50000
--------------------------	------------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-03NX5-S-K	3W	240 lm	φ65x160
WW-05NX5-D-K	5W	600 lm	φ65x160
WW-06NX5-D-K	6W	480 lm	φ65x160
WW-06NX5-S-K	6W	480 lm	φ90x160
WW-07NX5-D-K	7W	840 lm	φ90x160
WW-09NX5-S-K	9W	720 lm	φ108x200
WW-11NX5-D-K	11W	1320 lm	φ108x200
WW-12NX5-D-K	12W	960 m	φ90x260
WW-12NX5-S-K	12W	960 lm	φ108x200
WW-15NX5-S-K	15W	1200 lm	φ145x200
WW-18NX5-D-K	18W	1440 lm	φ108x300
WW-18NX5-S-K	18W	1440 lm	φ145x200
WW-24NX5-D-K	24W	1920 lm	φ108x300

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-30NX5-D-K	30W	2400 lm	φ145x300
WW-36NX5-D-K	36W	2880 lm	φ145x300