

Sieninis Šviestuvas "WALL-3" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvas "WALL-3" šviečiantis viršus/apacia, puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
------------------	------------

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
--------------------------	----------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-06NX5-D-K	6W	480 lm	φ65x160
WW-12NX5-D-K	12W	960 m	φ90x260
WW-18NX5-D-K	18W	1440 lm	φ108x300
WW-24NX5-D-K	24W	1920 lm	φ108x300
WW-30NX5-D-K	30W	2400 lm	φ145x300
WW-36NX5-D-K	36W	2880 lm	φ145x300
WW-03NX5-S-K	3W	240 lm	φ65X160
WW-06NX5-S-K	6W	480 lm	φ90X160
WW-09NX5-S-K	9W	720 lm	φ108X200
WW-12NX5-S-K	12W	960 lm	φ108X200
WW-15NX5-S-K	15W	1200 lm	φ145X200
WW-18NX5-S-K	18W	1440 lm	φ145X200