

## SIENINIS FASADO ŠVIESTUVAS - "LINEAR-3"

Šviestuvas skirtas apšviesti pastatų fasadus. Geriausiai tinka jei reikia tolygiai apšviesti ilgą pastato sienos liniją. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Spalvos spektro pasirinkimai: 3000K, 4000K, Raudona, Žalia, Mėlyna, taip pat yra sprendimas RGB. Galimi skirtingi skaidos kampai.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuovo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 45°; 60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; R; G; B; RGB
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis 6063
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
------------------	-------------

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WW-12N59-A	12W	1200 lm	1003x34x34
WW-15N59-A	15W	1500 lm	1003x34x34
WW-18N59-A	18W	1800 lm	1003x34x34
WW-24N59-A	24W	2400 lm	1003x34x34
WW-18R59-A	18W	1800 lm	1003x34x34
WW-24R59-A	24W	2400 lm	1003x34x34
WW-36N59-A	36W	3600 lm	1006x36x23
WW-48N59-A	48W	4800lm	1006x36x23
WW-36R59-A	36W	3600 lm	1006x36x23
WW-48R59-A	48W	4800 lm	1006x36x23
WW-24N59-A	72W	7200 lm	1006x36x23
WW-72R59-A	72W	7200 lm	1006x36x23