

## HBL-S Maisto Pramonei

Profesionalus sprendimas maisto pramonėje, nes šviestuvas turi NSF sertifikata. Efektyvumas 130lm/W. Pritaikymas: maisto pramonė, aukštos temperatūros, bendroji pramonė, maisto prekybos vietos. Galima montuoti su reflektoriumi. Dėl išlenkto korpuso dizaino nepraleidžia dulkių, lengvai valomas ar esant poreikiui plaunamas aukšto slėgio vandens pistoletu.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	45°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	SEOUL

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	HBG

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66; IP69
Korpusas	Aliuminis + PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; NSF

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥60000 h
Šviesos srauto nusėdimas	≥ 60.000 h (T=25C@°L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-050N9-3S	50W	6500 lm	φ340x120
HBL-080N9-3S	80W	10400 lm	φ340x120
HBL-100N9-3S	100W	13000 lm	φ340x120
HBL-120N9-3S	120W	15600 lm	φ390x133
HBL-150N9-3S	150W	19500 lm	φ390x133