UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

HBL-S Maisto Pramonei

Profesionalus sprendimas maisto pramonėje, nes šviestuvas turi NSF sertifikatą. Efektyvumas 130lm/W. Pritaikymas: maisto pramonė, aukštos temperatūros, bendroji pramonė, maisto prekybos vietos. Galima montuoti su reflektoriumi. Dėl išlenkto korpuso dizaino nepraleidžia dulkių, lengvai valomas ar esant poreikiui plaunamas aukšto slėgio vandens pistoletu.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	45°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	SEOUL

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66; IP69
Korpusas	Aliuminis + PC
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; NSF

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	HBG

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥60000 h
Šviesos srauto nusėdimas	≥ 60.000 h (T=25C@°L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-050N9-3S	50W	6500 lm	ф340x120
HBL-080N9-3S	80W	10400 lm	ф340x120
HBL-100N9-3S	100W	13000 lm	ф340x120
HBL-120N9-3S	120W	15600 lm	ф390x133
HBL-150N9-3S	150W	19500 lm	ф390x133