

## PARKO ŠVIESTUVAS PL-L IP66

Šviestuvai skirtas parkų, viešų poilsio erdvių ar aikštelių apšvietimui. Galimas keturių tipų montavimas. Gembės diametras 60 mm arba 76 mm. Optika grūdinto stiklo, atspari UV poveikiui. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	HLG

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09; IK10
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +65°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
PL-60N-3-L	60W	7800 lm	100	φ500x640
PL-90N-3-L	90W	11700 lm	100	φ500x640
PL-12N-3-L	120W	15600 lm	150	φ500x640