UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-21

# PARKO ŠVIESTUVAS PL-L IP66

Šviestuvas skirtas parkų, viešų poilsio erdvių ar aikštelių apšvietimui. Galimas keturių tipų montavimas. Gembės diametras 60 mm arba 76 mm. Optika grūdinto stiklo, atspari UV poveikiui. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥130 lm/W |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥70; RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 3030 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP66 |
| Atsparumo klasė | IK09; IK10 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 90-305V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95 |
| Maitinimo šaltinio gamintojas | MEANWELL |
| Maitinimo šaltinio modelis | HLG |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -40°C iki +65°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PL-60N-3-L | 60W | 7800 lm | 100 | ф500x640 |
| PL-90N-3-L | 90W | 11700 lm | 100 | ф500x640 |
| PL-12N-3-L | 120W | 15600 lm | 150 | ф500x640 |