


Apvali Led Panelė "Moon"

Paviršinio montavimo didelio diametro virštinkinės panelės puikiai tinka interjero apšvietimui butyje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida - tiesioginė (į apačią).



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI
-------------------------	-------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-4530NB-H	30W	3000 lm	Φ450x115
CDR-4540NB-H	40W	4000 lm	Φ450x115
CDR-6040NB-H	40W	4000 lm	Φ600x115
CDR-7550NB-H	50W	5000 lm	Φ750x115
CDR-6060NB-H	60W	6000 lm	Φ600x115
CDR-7570NB-H	70W	7000 lm	Φ750x115
CDR-9070NB-H	70W	7000 lm	Φ900x115
CDR-9090NB-H	90W	9000 lm	Φ900x115
CDR-1290NB-H	90W	9000 lm	Φ1200x115
CDR-1212NB-H	120W	12000 lm	Φ1200x115