

## Akcentinis "GIMBLE" COB IP40

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybiniams plotams, viešoms ar privačioms erdvėms, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams. Daugiau nei 50 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Su įspūdingu 45° kairė/dešinė ir 360° horizontaliu pasukimu leidžia fokusuoti apšvietimą.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥100 lm/W          |
| Apšvietos kampas              | 15°; 24°; 38°; 60° |
| Šviesos spalva (CCT)          | 2700K-6500K        |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥82              |
| LED šviestukų tipas           | COB                |
| LED šviestukų gamintojas      | BRIDGELUX          |

### Elektriniai duomenys

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Naudojama įtampa     | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90      |

### Bendrieji parametrai

|                |              |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP40         |
| Korpusas       | Aliuminis    |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija      | 3 metai      |
| Sertifikatai   | CE; ROHS     |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +45°C |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DCR-20NB-6DF | 20W   | 2000 lm         | φ125                  | φ138x120   |
| DCR-30NB-6DF | 30W   | 3000 lm         | φ150                  | φ165x145   |
| DCR-40NB-6DF | 40W   | 4000 lm         | φ170                  | φ190x165   |