


Sieninis Šviestuvas "WALL-4" IP44

IP44 apsaugos klasės šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo erdvėse, holuose, praėjimo zonose, specialiose vietose kur norima papuošti erdvę. Korpusas: matinis PMMA + balta arba juoda aliuminio plokštelė. Stačiakampiai - serija S, ovalūs - serija R.



Šviesos charakteristikos

Šviestuovo efektyvumas	≥70 lm/W
Apšvietos kampas	180°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	PMMA
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuovo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
WW-03DX4-X-K S	3W	210 lm	60x140x34	0,17
WW-03DX4-X-K R	3W	210 lm	60x140x34	0,17
WW-04DX4-X-K S	4W	280 lm	110x220x34	0,43
WW-04DX4-X-K R	4W	280 lm	110x220x34	0,43
WW-06DX4-X-K S	6W	420 lm	110x290x34	0,50
WW-06DX4-X-K R	6W	420 lm	110x290x34	0,50
WW-12DX4-X-K S	12W	840 lm	160x400x34	1,8