
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-12

# Sieninis Šviestuvas "WALL-4" IP44

IP44 apsaugos klasės šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo erdvėse, holuose, praėjimo zonose, specialiose vietose kur norima papuošti erdvę. Korpusas: matinis PMMA + balta arba juoda aliuminio plokštelė. Stačiakampiai - serija S, ovalūs - serija R.





## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥70 lm/W |
| Apšvietos kampas | 180° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80 |
| LED šviestukų tipas | 2835 |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | PMMA |
| Korpuso Spalva | Juoda; Balta |
| Garantija | 2 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,90 |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +50°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WW-03DX4-X-K S | 3W | 210 lm | 60x140x34 | 0,17 |
| WW-03DX4-X-K R | 3W | 210 lm | 60x140x34 | 0,17 |
| WW-04DX4-X-K S | 4W | 280 lm | 110x220x34 | 0,43 |
| WW-04DX4-X-K R | 4W | 280 lm | 110x220x34 | 0,43 |
| WW-06DX4-X-K S | 6W | 420 lm | 110x290x34 | 0,50 |
| WW-06DX4-X-K R | 6W | 420 lm | 110x290x34 | 0,50 |
| WW-12DX4-X-K S | 12W | 840 lm | 160x400x34 | 1,8 |