

Šviestuvas įleidžiamas į grindinį IP66 3W-12W

IP66 apsaugos klasės šviestuvai įleidžiami į grindinį puikiai tinka apšviesti teritorijas parkuose, viešose poilsio erdvėse, namų valdos sklypuose ir pan. Platus spalvos spektro pasirinkimas: 3000K, 4000K, Raudona, Žalia, Mėlyna, Geltona. Galimas vienos, dviejų, trijų ir keturių pusių šoninis šviesos sklaidymas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; R; G; B; Y
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Korpusas	Aliuminis
Sertifikatai	CE, ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
------------------	------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
UGR-03N-63-N	3W	300 lm	φ95
UGR-05N-63-N	5W	500 lm	φ115
UGR-09N-63-N	9W	900 lm	φ150
UGR-12N-63-N	12W	1200 lm	φ175