

Akcentinis (Tracklight) "ROT-6" 20W-30W

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybiniams plotams, viešoms ar privačioms erdvėms, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams. Baltos arba juodos korpuso spalvos akcentiniai šviestuvai montuojami į standartinius bėgelius. Su išpūdingu 90° vertikaliu ir 350° horizontaliu pasukimu leidžia fokusuoti apšvietimą. 5 metų garantinis laikotarpis.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W
Apšvietos kampas	20°; 30°; 40°; 60°; 90°; 20°x60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	POWERGEAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Balta+Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
------------------------------	---------------------

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-20NXXD-A	20W	2200 lm	198x74x176
TCL-30NXXD-A	30W	3300 lm	198x74x176