


## Akcentinis "L/R tipo"



Specialiai sukurtas dizainas, skirtas vienodam, stačiakampiam apšvietimui be tamsių taškų. Puikiai tinka didmeninės ir mažmeninės prekybos vietoms, vestibuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms. Montuojamas į standartinius bėgelius (virš tinko arba pakabinamas).



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 110°; 60°x90°; 30°x60°; SA15°; DA20°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	SMD2835

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM

### Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI