
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-22

Lauko šviestuvas - KD 10W-30W IP65

Nedidelių matmenų bei galingumų lauko prožektorius, skirtas apšviesti tam tikras lauko erdves, pastatų fasadus iš nedidelio aukščio, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį, nes šviečia siauru kampu. Gali būti montuojamas su laikikliu arba ant kojelės.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	24°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
FLC-10N-K	10W	900lm	Φ95x240	0,6
FLC-20N-K	20W	1800lm	Φ115x240	1,1
FLC-30N-K	30W	2700lm	Φ150x240	1,6